



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2602027）号

委托单位：江苏绿瑞特环境科技股份有限公司

项目名称：废气

检测类别：委托检测

报告日期：2026.02.04

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检 测 报 告 说 明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测报告

受检单位	名称	江苏绿瑞特环境科技股份有限公司	联系人	臧经理
	地址	盐城市阜宁高新技术产业 开发区鼎蓝路 18 号	联系方式	15651480790
样品类别	废气		采样人员	贾林辕、唐一鸣
采样日期	2026 年 01 月 16 日		分析日期	2026 年 01 月 16-日-02 月 03 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-6 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣
一审（卞 玲）：卞玲
二审（王 芳）：王芳
签发（季志扬）：季志扬



有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.01.16			
检 测 结 果										
检测项目		单位	结果							
			第一次		第二次		第三次		平均值	
汞	实测浓度	μg/m³	ND		ND		ND		ND	
	折算浓度	μg/m³	ND		ND		ND		ND	
以 下 空 白										
备注		1.ND 表示未检出。								

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.01.16	
检 测 结 果								
检测项目		单位	结果					
			第一次	第二次	第三次	平均值		
锡	实测浓度	μg/m³	0.63	0.08	0.13	0.28		
	折算浓度	μg/m³	1.91	0.22	0.39	0.82		
以 下 空 白								
备注		1. 折算浓度：锡经基准氧含量 11%折算。						

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.01.16	
检 测 结 果								
检测项目		单位	结果					
			第一次	第二次	第三次	平均值		
锑	实测浓度	μg/m³	0.178	0.120	0.117	0.138		
	折算浓度	μg/m³	0.494	0.316	0.325	0.373		
砷	实测浓度	μg/m³	14.2	11.3	11.3	12.3		
	折算浓度	μg/m³	39.4	29.7	31.4	33.2		
镉	实测浓度	μg/m³	0.0126	0.0105	9.14×10 ⁻³	0.0107		
	折算浓度	μg/m³	0.0350	0.0276	0.0254	0.0289		
铬	实测浓度	μg/m³	1.50	1.22	1.22	1.31		
	折算浓度	μg/m³	4.17	3.21	3.39	3.54		
钴	实测浓度	μg/m³	0.0623	0.0509	0.0504	0.0545		
	折算浓度	μg/m³	0.173	0.134	0.140	0.147		
铜	实测浓度	μg/m³	0.279	0.233	0.232	0.248		
	折算浓度	μg/m³	0.775	0.613	0.644	0.670		
铅	实测浓度	μg/m³	1.39	1.08	1.11	1.19		
	折算浓度	μg/m³	3.86	2.84	3.08	3.22		
锰	实测浓度	μg/m³	2.09	1.74	1.76	1.86		
	折算浓度	μg/m³	5.81	4.58	4.89	5.03		
镍	实测浓度	μg/m³	3.90	3.11	3.05	3.35		
	折算浓度	μg/m³	10.83	8.18	8.47	9.05		
烟气黑度		林格曼黑度，级	<1					
备注	1.折算浓度：锑、砷、镉、铬、钴、铜、铅、锰、镍经基准氧含量 11%折算。							

检测报告

测点示意图



检 测 报 告

主要检测依据

类别	检测项目		检测依据	检出限
有组织废气	颗粒物中金属元素	锑	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号） HJ 657-2013	0.02μg/m³
		砷		0.2μg/m³
		镉		0.008μg/m³
		铬		0.3μg/m³
		钴		0.008μg/m³
		铜		0.2μg/m³
		铅		0.2μg/m³
		锰		0.07μg/m³
		镍		0.1μg/m³
	汞		《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 只用：5.3.7.2 原子荧光分光光度法	0.03μg/m³
	锡		大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001	0.02μg/m³
	烟气黑度		固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/
	以 下 空 白			

附件 2

有组织废气参数测试结果（汞）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007					采样日期		2026.01.16	
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	17	19	20	Pa	含湿量	10.4	10.3	10.3	%
静压	-0.02	-0.03	-0.03	kPa	含氧量	17.3	17.5	17.4	%
烟温	38.0	38.4	38.6	℃	烟气流量	10306	10993	11222	m³/h
流速	4.5	4.8	4.9	m/s	标干流量	8133	8673	8838	m³/h

有组织废气参数测试结果（锡）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期		2026.01.16		
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	19	17	18	Pa	含湿量	10.3	10.1	10.2	%
静压	-0.02	-0.02	-0.03	kPa	含氧量	17.7	17.4	17.7	%
烟温	37.7	37.9	37.9	℃	烟气流量	10741	10306	10512	m³/h
流速	4.7	4.5	4.6	m/s	标干流量	8496	8161	8319	m³/h

附件 2（续）

有组织废气参数测试结果（锑、砷、镉、铬、钴、铜、铅、锰、镍）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007					采样日期		2026.01.16	
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	16	19	17	Pa	含湿量	10.4	10.4	10.3	%
静压	-0.02	-0.02	-0.03	kPa	含氧量	17.4	17.2	17.4	%
烟温	38.1	38.3	38.6	℃	烟气流量	10077	10993	10306	m³/h
流速	4.4	4.8	4.5	m/s	标干流量	7943	8655	8117	m³/h