



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2602049）号

委托单位：____江苏绿瑞特环境科技股份有限公司____

项目名称：____废气____

检测类别：____委托检测____

报告日期：____2026.02.10____

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检 测 报 告 说 明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测 报 告

受检单位	名称	江苏绿瑞特环境科技股份 有限公司	联系人	臧经理
	地址	盐城市阜宁高新技术产业 开发区鼎蓝路 18 号	联系方式	15651480790
样品类别	废气		采样人员	贾祥龙、王健
采样日期	2026 年 02 月 07 日		分析日期	2026 年 02 月 07-10 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-6 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣
一审（卞 玲）：卞玲
二审（汪 磊）：汪磊
签发（季志扬）：季志扬



签发日期：2026年2月10日

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.02.07			
检 测 结 果										
检测项目		单位	结果							
			第一次		第二次		第三次		平均值	
汞	实测浓度	μg/m³	ND		ND		0.03		ND	
	折算浓度	μg/m³	ND		ND		0.06		ND	
以 下 空 白										
备注		1.ND 表示未检出； 2.折算浓度：汞经基准氧含量 11%折算。								

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期	2026.02.07	
检 测 结 果						
检测项目		单位	结果			
			第一次	第二次	第三次	平均值
锡	实测浓度	μg/m³	2.57	0.58	2.27	1.81
	折算浓度	μg/m³	4.51	0.92	4.13	3.12
以 下 空 白						
备注	1. 折算浓度：锡经基准氧含量 11%折算。					

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.02.07	
检 测 结 果								
检测项目		单位	结果					
			第一次	第二次	第三次	平均值		
锑	实测浓度	μg/m³	ND	ND	ND	ND		
	折算浓度	μg/m³	ND	ND	ND	ND		
砷	实测浓度	μg/m³	2.27	2.37	2.17	2.27		
	折算浓度	μg/m³	3.44	3.54	3.19	3.39		
镉	实测浓度	μg/m³	ND	ND	ND	ND		
	折算浓度	μg/m³	ND	ND	ND	ND		
铬	实测浓度	μg/m³	0.309	0.343	0.375	0.342		
	折算浓度	μg/m³	0.468	0.512	0.551	0.510		
钴	实测浓度	μg/m³	0.0311	0.0341	0.0300	0.0317		
	折算浓度	μg/m³	0.0471	0.0509	0.0441	0.0473		
铜	实测浓度	μg/m³	0.254	ND	ND	0.151		
	折算浓度	μg/m³	0.385	ND	ND	0.225		
铅	实测浓度	μg/m³	ND	ND	ND	ND		
	折算浓度	μg/m³	ND	ND	ND	ND		
锰	实测浓度	μg/m³	0.265	0.209	0.145	0.206		
	折算浓度	μg/m³	0.402	0.312	0.213	0.307		
镍	实测浓度	μg/m³	ND	0.104	0.118	ND		
	折算浓度	μg/m³	ND	0.155	0.174	ND		
烟气黑度		林格曼黑度, 级	<1					
备注	1.折算浓度：砷、铬、钴、铜、锰、镍经基准氧含量 11%折算； 2.ND 表示未检出。							

检测报告

测点示意图



检测报告

主要检测依据

类别	检测项目		检测依据	检出限
有组织废气	颗粒物中金属元素	锑	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号） HJ 657-2013	0.02μg/m³
		砷		0.2μg/m³
		镉		0.008μg/m³
		铬		0.3μg/m³
		钴		0.008μg/m³
		铜		0.2μg/m³
		铅		0.2μg/m³
		锰		0.07μg/m³
		镍		0.1μg/m³
	汞		《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 只用：5.3.7.2 原子荧光分光光度法	0.03μg/m³
	锡		大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001	0.02μg/m³
	烟气黑度		固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023	/
	以 下 空 白			

检测报告

主要检测设备信息

[illegible]

附件 1: 质量控制结果统计表
附件 2: 有组织废气参数测试结果

*****报告结束*****

附件 2

有组织废气参数测试结果（汞）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期		2026.02.07		
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	17	19	18	Pa	含湿量	5.5	5.8	5.6	%
静压	-0.07	-0.07	-0.08	kPa	含氧量	15.3	15.9	15.7	%
烟温	44.4	44.0	43.6	℃	烟气流量	10306	10765	10535	m³/h
流速	4.5	4.7	4.6	m/s	标干流量	8544	8900	8737	m³/h

有组织废气参数测试结果（锡）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期			2026.02.07	
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	17	15	15	Pa	含湿量	5.9	5.9	5.6	%
静压	-0.07	-0.07	-0.07	kPa	含氧量	15.3	14.7	15.5	%
烟温	44.7	44.4	44.5	℃	烟气流量	10306	9619	9619	m³/h
流速	4.5	4.2	4.2	m/s	标干流量	8509	7939	7961	m³/h

附件 2（续）

有组织废气参数测试结果（锑、砷、镉、铬、钴、铜、铅、锰、镍）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期		2026.02.07		
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	16	16	19	Pa	含湿量	4.5	5.1	5.0	%
静压	-0.07	-0.06	-0.06	kPa	含氧量	14.4	14.3	14.2	%
烟温	46.2	45.7	45.2	℃	烟气流量	9848	9848	10765	m³/h
流速	4.3	4.3	4.7	m/s	标干流量	8216	8174	8958	m³/h