



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2604105）号

委托单位：江苏绿瑞特环境科技股份有限公司

项目名称：废气

检测类别：委托检测

报告日期：2026.04.13

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检 测 报 告 说 明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测报告

受检单位	名称	江苏绿瑞特环境科技股份有限公司	联系人	臧经理
	地址	盐城市阜宁高新技术产业 开发区鼎蓝路 18 号	联系方式	15651480790
样品类别	废气		采样人员	张金城、童森
采样日期	2026 年 03 月 20 日		分析日期	2026 年 03 月 20 日-04 月 10 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-6 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣
一审（卞 玲）：卞玲
二审（汪 磊）：汪磊
签发（王 芳）：王芳



签发日期：2016年04月17日

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.03.20	
检 测 结 果								
检测项目		单位	结果					
			第一次	第二次	第三次	平均值		
汞	实测浓度	μg/m³	ND	ND	ND	ND		
	折算浓度	μg/m³	ND	ND	ND	ND		
以 下 空 白								
备注		1.ND 表示未检出。						

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.03.20	
检 测 结 果								
检测项目		单位	结果					
			第一次	第二次	第三次	平均值		
锡	实测浓度	μg/m³	0.10	0.46	0.56	0.37		
	折算浓度	μg/m³	0.19	0.85	0.98	0.67		
备注		1. 折算浓度：锡经基准氧含量 11%折算。						

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口DA007			采样日期		2026.03.20			
检 测 结 果										
检测项目		单位	结果							
			第一次		第二次		第三次		平均值	
锑	实测浓度	μg/m³	0.0592		0.0353		ND		0.0348	
	折算浓度	μg/m³	0.121		0.0737		ND		0.0740	
砷	实测浓度	μg/m³	0.379		0.327		2.00		0.902	
	折算浓度	μg/m³	0.773		0.711		4.44		1.92	
镉	实测浓度	μg/m³	0.0180		0.0165		9.21×10 ⁻³		0.0146	
	折算浓度	μg/m³	0.0367		0.0359		0.0205		0.0311	
铬	实测浓度	μg/m³	ND		ND		0.702		0.367	
	折算浓度	μg/m³	ND		ND		1.56		0.781	
钴	实测浓度	μg/m³	0.0199		0.0462		0.0410		0.0357	
	折算浓度	μg/m³	0.0406		0.100		0.0911		0.0760	
铜	实测浓度	μg/m³	0.463		0.418		0.480		0.454	
	折算浓度	μg/m³	0.945		0.909		1.07		0.966	
铅	实测浓度	μg/m³	0.650		0.559		0.654		0.621	
	折算浓度	μg/m³	1.33		1.22		1.45		1.32	
锰	实测浓度	μg/m³	0.550		0.874		0.712		0.712	
	折算浓度	μg/m³	1.12		1.90		1.58		1.51	
镍	实测浓度	μg/m³	0.106		0.101		0.286		0.164	
	折算浓度	μg/m³	0.216		0.220		0.636		0.349	
烟气黑度		林格曼黑度, 级	<1							
备注	1.折算浓度：锑、砷、镉、铬、钴、铜、铅、锰和镍经基准氧含量 11%折算； 2.ND 表示未检出。									

检测报告

测点示意图



检 测 报 告

主要检测依据

类别	检测项目		检测依据	检出限
有组织废气	颗粒物中金属元素	锑	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号） HJ 657-2013	0.02μg/m³
		砷		0.2μg/m³
		镉		0.008μg/m³
		铬		0.3μg/m³
		钴		0.008μg/m³
		铜		0.2μg/m³
		铅		0.2μg/m³
		锰		0.07μg/m³
		镍		0.1μg/m³
	汞		《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 只用：5.3.7.2 原子荧光分光光度法	0.03μg/m³
	锡		大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001	0.02μg/m³
	烟气黑度		固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023	/
	以 下 空 白			

附件 2

有组织废气参数测试结果（汞）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007					采样日期		2026.03.20	
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	8	9	10	Pa	含湿量	7.0	7.1	7.3	%
静压	-0.03	-0.03	-0.02	kPa	含氧量	14.8	14.6	15.6	%
烟温	47.2	43.0	38.6	℃	烟气流量	7100	7558	8016	m³/h
流速	3.1	3.3	3.5	m/s	标干流量	5677	6114	6562	m³/h

有组织废气参数测试结果（锡）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007					采样日期		2026.03.20	
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	10	8	10	Pa	含湿量	7.2	7.1	7.3	%
静压	-0.02	-0.02	-0.02	kPa	含氧量	15.7	15.6	15.3	%
烟温	39.3	40.4	41.1	℃	烟气流量	8016	7100	8016	m³/h
流速	3.5	3.1	3.5	m/s	标干流量	6559	5796	6512	m³/h

附件 2（续）

有组织废气参数测试结果

（锑、砷、镉、铬、钴、铜、铅、锰、镍、烟气黑度）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期			2026.03.20	
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	8	10	9	Pa	含湿量	7.2	6.9	7.1	%
静压	-0.02	-0.02	-0.02	kPa	含氧量	16.1	16.4	16.5	%
烟温	41.4	41.5	41.6	℃	烟气流量	7100	8016	7558	m³/h
流速	3.1	3.5	3.3	m/s	标干流量	5770	6530	6145	m³/h