



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2604113）号

委托单位：江苏绿瑞特环境科技股份有限公司

项目名称：废气

检测类别：委托检测

报告日期：2026.04.14

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检测报告说明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测报告

受检单位	名称	江苏绿瑞特环境科技股份有限公司	联系人	臧经理
	地址	盐城市阜宁高新技术产业 开发区鼎蓝路 18 号	联系方式	15651480790
样品类别	废气		采样人员	童森、刘平顺
采样日期	2026 年 04 月 03 日		分析日期	2026 年 04 月 03-10 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-6 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣
一审（卞 玲）：卞玲
二审（汪 磊）：汪磊
签发（王 芳）：王芳



签发日期：2026年04月14日

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.04.03			
检 测 结 果										
检测项目		单位	结果							
			第一次		第二次		第三次		平均值	
汞	实测浓度	μg/m³	0.05		0.05		ND		0.04	
	折算浓度	μg/m³	0.10		0.10		ND		0.08	
以 下 空 白										
备注		1.ND 表示未检出； 2.折算浓度：汞经基准氧含量 11%折算。								

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.04.03	
检 测 结 果								
检测项目		单位	结果					
			第一次	第二次	第三次	平均值		
锡	实测浓度	μg/m³	0.18	0.02	ND	0.07		
	折算浓度	μg/m³	0.37	0.04	ND	0.14		
以 下 空 白								
备注		1. ND 表示未检出； 2. 折算浓度：锡经基准氧含量 11%折算。						

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.04.03			
检 测 结 果										
检测项目		单位	结果							
			第一次		第二次		第三次		平均值	
锑	实测浓度	μg/m³	0.0450		0.112		0.0707		0.0759	
	折算浓度	μg/m³	0.0703		0.224		0.157		0.143	
砷	实测浓度	μg/m³	0.384		0.333		0.263		0.327	
	折算浓度	μg/m³	0.600		0.666		0.584		0.617	
镉	实测浓度	μg/m³	0.0161		0.0355		0.0294		0.0270	
	折算浓度	μg/m³	0.0252		0.0710		0.0653		0.0509	
铬	实测浓度	μg/m³	0.307		1.06		0.831		0.733	
	折算浓度	μg/m³	0.480		2.12		1.85		1.38	
钴	实测浓度	μg/m³	0.0443		0.0449		0.0356		0.0416	
	折算浓度	μg/m³	0.0692		0.0898		0.0791		0.0785	
铜	实测浓度	μg/m³	0.415		0.766		0.733		0.638	
	折算浓度	μg/m³	0.648		1.53		1.63		1.20	
铅	实测浓度	μg/m³	0.334		0.595		0.479		0.469	
	折算浓度	μg/m³	0.522		1.19		1.06		0.885	
锰	实测浓度	μg/m³	2.13		0.658		0.489		1.09	
	折算浓度	μg/m³	3.33		1.32		1.09		2.06	
镍	实测浓度	μg/m³	0.177		0.550		0.435		0.387	
	折算浓度	μg/m³	0.277		1.10		0.967		0.730	
烟气黑度		林格曼黑度, 级	<1							
备注	1.折算浓度：锑、砷、镉、铬、钴、铜、铅、锰和镍经基准氧含量 11%折算。									

检 测 报 告

测点示意图



检 测 报 告

主要检测依据

类别	检测项目		检测依据	检出限
有组织废气	颗粒物 中金属 元素	锑	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号） HJ 657-2013	0.02µg/m³
		砷		0.2µg/m³
		镉		0.008µg/m³
		铬		0.3µg/m³
		钴		0.008µg/m³
		铜		0.2µg/m³
		铅		0.2µg/m³
		锰		0.07µg/m³
		镍		0.1µg/m³
	汞		《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 只用：5.3.7.2 原子荧光分光光度法	0.03µg/m³
	锡		大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001	0.02µg/m³
	烟气黑度		固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023	/
	以 下 空 白			

检测报告

主要检测设备信息

[illegible]

附件 1：质量控制结果统计表

附件 2: 有组织废气参数测试结果

*****报告结束*****

附件 2

有组织废气参数测试结果（汞）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期		2026.04.03		
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	8	9	9	Pa	含湿量	5.3	6.7	5.6	%
静压	-0.05	-0.05	-0.05	kPa	含氧量	16.0	15.9	15.1	%
烟温	46.2	46.2	42.2	℃	烟气流量	7100	7558	7558	m³/h
流速	3.1	3.3	3.3	m/s	标干流量	5716	5990	6142	m³/h

有组织废气参数测试结果（锡）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期		2026.04.03		
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	9	8	10	Pa	含湿量	6.8	6.5	5.9	%
静压	-0.05	-0.05	-0.05	kPa	含氧量	16.1	16.2	15.3	%
烟温	46.1	46.2	46.2	℃	烟气流量	7558	7100	8016	m³/h
流速	3.3	3.1	3.5	m/s	标干流量	5984	5636	6408	m³/h

附件 2（续）

有组织废气参数测试结果

（锑、砷、镉、铬、钴、铜、铅、锰、镍、烟气黑度）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期		2026.04.03		
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	9	9	8	Pa	含湿量	4.5	6.0	5.5	%
静压	-0.05	-0.04	-0.05	kPa	含氧量	14.6	16.0	16.5	%
烟温	47.1	47.2	46.0	℃	烟气流量	7558	7558	7100	m³/h
流速	3.3	3.3	3.1	m/s	标干流量	6138	6035	5716	m³/h