



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2601230）号

委托单位：江苏绿瑞特环境科技股份有限公司

项目名称：废气

检测类别：委托检测

报告日期：2026.01.26

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检 测 报 告 说 明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测报告

受检单位	名称	江苏绿瑞特环境科技股份有限公司	联系人	臧经理
	地址	盐城市阜宁高新技术产业 开发区鼎蓝路 18 号	联系方式	15651480790
样品类别	废气		采样人员	贾林辕、唐一鸣
采样日期	2026 年 01 月 16 日		分析日期	2026 年 01 月 17 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-5 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣
一审（汪 磊）：汪磊
二审（王 芳）：王芳
签发（季志扬）：季志扬



签发日期：2026年01月16日

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.01.16				
检 测 结 果											
检测项目		单位	结果								
			第一次		第二次		第三次		平均值		
氟化氢	实测浓度	mg/m³	ND		ND		ND		ND		
	折算浓度	mg/m³	ND		ND		ND		ND		
		以 下 空 白									
备注		1.ND 表示未检出。									

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.01.16				
检 测 结 果											
检测项目		单位	结果								
			第一次		第二次		第三次		最大值		
氨	排放浓度	mg/m³	3.75		3.96		4.21		/		
	排放速率	kg/h	3.19×10 ⁻²		3.50×10 ⁻²		3.65×10 ⁻²		3.65×10 ⁻²		
		以 下 空 白									
备注		无									

检测报告

测点示意图



检 测 报 告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
有组织废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m³
	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019	0.08mg/m³
以下空白			

检 测 报 告

主要检测设备信息

序号	编 号	名 称	型 号	检定/校准有效期
1	fljc-158	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D 型	2026.08.31
2	fljc-408	低浓度多功能烟尘采样管	ZR-D09S 型	2026.06.14
3	fljc-242	智能双路烟气采样器	AC-3072C	2026.11.05
4	fljc-034	离子色谱仪	ICS-600	2027.06.23
5	fljc-021	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	2026.06.23
以 下 空 白				
备注：无				

附件 1：质量控制结果统计表
附件 2：有组织废气参数测试结果

*****报告结束*****

附件 2

有组织废气参数测试结果（氟化氢）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期			2026.01.16	
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	19	17	18	Pa	含湿量	10.3	10.1	10.2	%
静压	-0.02	-0.02	-0.03	kPa	烟气流量	10741	10306	10512	m³/h
烟温	37.7	37.9	37.9	℃	标干流量	8496	8161	8319	m³/h
流速	4.7	4.5	4.6	m/s					

有组织废气参数测试结果（氨）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期		2026.01.16		
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	19	20	19	Pa	含湿量	10.3	10.3	10.2	%
静压	-0.02	-0.03	-0.02	kPa	烟气流量	10741	11222	10993	m³/h
烟温	37.7	38.6	38.4	℃	标干流量	8496	8838	8671	m³/h
流速	4.7	4.9	4.8	m/s					