



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2604181）号

委托单位：江苏绿瑞特环境科技股份有限公司

项目名称：废水、废气、噪声

检测类别：委托检测

报告日期：2026.04.29

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.

检 测 报 告 说 明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测 报 告

受检单位	名称	江苏绿瑞特环境科技股份有限公司	联系人	臧经理
	地址	盐城市阜宁高新技术产业 开发区鼎蓝路 18 号	联系方式	15651480790
样品类别	废水、废气、噪声		采样人员	刘平顺、童森、刘宁宇、 唐一鸣、徐镇、王健、夏 鹏程
采样日期	2026 年 04 月 03 日		分析日期	2026 年 04 月 03-09 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-10 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣

一审（卞 玲）：卞玲

二审（王 芳）：王芳

签发（季志扬）：季志扬



检测报告专用章

签发日期：2026年04月29日

废 水 检 测 结 果

检测点位		废水排放口 DW001		
样品编号		2604030FS013001	2604030FS013002	2604030FS013003
采样时间		2026.04.03 09：33	2026.04.03 13：23	2026.04.03 16：01
样品状态		浅黄、微浊、弱臭、 无油膜	浅黄、微浊、弱臭、 无油膜	浅黄、微浊、弱臭、 无油膜
检测项目	单位	结果		
全盐量	mg/L	2.14×10 ³	2.05×10 ³	2.12×10 ³
悬浮物	mg/L	16	17	20
五日生化需氧量	mg/L	28.0	44.3	27.6
总氮	mg/L	13.6	12.1	14.0
氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L
氟化物	mg/L	0.68	0.74	0.68
石油类	mg/L	4.36	4.10	4.29
以 下 空 白				
备注	1. 依据 HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。			

废 水 检 测 结 果

检测点位	样品状态	采样时间	样品编号	检测项目	结果	单位
雨水排放口 DW003	浅黄、微浊、弱臭、有油膜	2026.04.03 09: 30	2604030 FS104001	悬浮物	15	mg/L
以 下 空 白						
备注	无					

无组织废气检测结果

检 测 结 果							
采样日期		2026.04.03					
检测项目	单位	检测点位	参照点	监控点			
			厂界上风 向 G1	厂界下风 向 G2	厂界下风 向 G3	厂界下风 向 G4	最大值
总悬浮颗粒 物（颗粒物）	mg/m³	第一次	0.132	0.252	0.326	0.160	0.339
		第二次	0.119	0.218	0.296	0.173	
		第三次	0.122	0.271	0.339	0.213	
臭气 （臭气浓度）	无量纲	第一次	<10	12	13	15	16
		第二次	<10	16	12	14	
		第三次	<10	12	13	15	
氨	mg/m³	第一次	0.16	0.18	0.11	0.19	0.20
		第二次	0.14	0.20	0.10	0.19	
		第三次	0.20	0.20	0.12	0.20	
硫化氢	mg/m³	第一次	ND	ND	0.001	0.001	0.002
		第二次	ND	0.001	0.002	0.001	
		第三次	ND	ND	0.001	0.002	
非甲烷总烃	mg/m³	第一次	0.44	0.70	0.73	1.72	1.72
		第二次	0.45	0.69	0.71	1.71	
		第三次	0.45	0.70	0.72	1.72	
以 下 空 白							
备注	1.ND 表示未检出。						

无组织废气检测结果

[illegible]

厂界噪声检测结果

所属功能区	/		测量仪器及编号	AWA5688 型多功能声级计 fljc-209 AWA6022A 型 声校准器 fljc-307 DEM6 风向风速表 fljc-185					
检测日期	昼间 2026 年 04 月 03 日		测量时间	昼间 15 时 08 分至 16 时 06 分					
	夜间 2026 年 04 月 03 日			夜间 22 时 01 分至 22 时 55 分					
昼间声级计校准	测量前 93.8 dB (A)		天气	昼间 天气：多云 风速：2.3 m/s					
	测量后 93.8 dB (A)			夜间 天气：多云 风速：2.4 m/s					
夜间声级计校准	测量前 93.8 dB (A)		参考限值	昼间 / dB (A)					
	测量后 93.8 dB (A)			夜间 / dB (A)					
测点位置及编号	主要噪声源	测点距声源距离 (米)	等 效 声 级 dB (A)						
			昼间			夜间			
			检测时间	结果 (修约值)	参考限值	检测时间	结果 (修约值)	参考限值	
南侧距西厂界 156 米 N1	污水站	79	15: 10-15: 20	60	/	22: 02-22: 12	47	/	
西侧距北厂界 115 米 N2	/	/	15: 24-15: 34	55	/	22: 15-22: 25	50	/	
北侧距东厂界 111 米 N3	/	/	15: 37-15: 47	47	/	22: 28-22: 38	46	/	
东侧距北厂界 163 米 N4	污水站	43	15: 50-16: 00	47	/	22: 41-22: 51	44	/	
以 下 空 白									
备注	1. 详细检测点位见测点示意图。								

检测报告

测点示意图



检测报告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
废水	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024	25mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 只用：异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	0.004mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
无组织废气	总悬浮颗粒物（颗粒物）	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 只用：中流量采样器	0.112mg/m ³
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01mg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 只用：3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法	0.001mg/m ³
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
	臭气（臭气浓度）	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10 无量纲
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
以 下 空 白			

检 测 报 告

主要检测设备信息

序号	编 号	名 称	型 号	检定/校准有效期
1	fljc-221	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2026.06.24
2	fljc-222	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2026.06.24
3	fljc-223	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2026.06.24
4	fljc-224	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2026.06.24
5	fljc-385	一体式恶臭气体采样器	RH2072 型	/
6	fljc-386	一体式恶臭气体采样器	RH2072 型	/
7	fljc-387	一体式恶臭气体采样器	RH2072 型	/
8	fljc-388	一体式恶臭气体采样器	RH2072 型	/
9	fljc-381	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
10	fljc-382	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
11	fljc-383	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
12	fljc-384	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
13	fljc-400	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
14	fljc-185	风向风速表	DEM6	2026.06.25
15	fljc-181	温湿度计	TES-1360A	2026.06.24
16	fljc-182	空盒气压表	DYM ₃	2026.06.25
17	fljc-305	便携式流量压力综合校准装置	ZR-5411 型	2027.03.17
18	fljc-209	多功能声级计	AWA5688 型	2026.06.25
19	fljc-307	声校准器	AWA6022A 型	2027.02.04
20	fljc-024	电子天平	ML104T	2026.06.23
21	fljc-111	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	2026.06.24
22	fljc-318	溶解氧测定仪	4010-1W	2026.11.20
23	fljc-379	生化培养箱	LRH-150	2026.06.10
24	fljc-219	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	2026.06.23
25	fljc-164	离子计	PXSJ-216	2026.06.23
26	fljc-003	红外测油仪	OIL460	2026.06.23
27	fljc-022	半微量天平	MS105DU	2026.06.23
备注：无				

附件 2

无组织废气监测气象参数

采样日期	测定时间	气温 (℃)	相对湿度 (%)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气
2026.04.03	09: 00	16.0	69.1	101.0	2.3	东南	多云
	11: 00	17.1	58.6	100.9	2.2	东南	多云
	13: 00	17.3	56.7	100.7	2.3	东南	多云