



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2608041）号

委托单位：江苏绿瑞特环境科技股份有限公司

项目名称：废气

检测类别：委托检测

报告日期：2026.08.06

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检 测 报 告 说 明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测报告

受检单位	名称	江苏绿瑞特环境科技股份有限公司	联系人	臧经理
	地址	盐城市阜宁高新技术产业 开发区鼎蓝路 18 号	联系方式	15651480790
样品类别	废气		采样人员	周钊、童森
采样日期	2026 年 07 月 28 日		分析日期	2026 年 07 月 29 日-08 月 04 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-5 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣
一审（张玉芳）：张玉芳
二审（汪 磊）：汪磊
签发（王 芳）：王芳



签发日期：2026年08月06日

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.07.28	
检 测 结 果								
检测项目		单位	结果					
			第一次	第二次	第三次	最大值		
氨	排放浓度	mg/m³	1.03	1.06	1.02	/		
	排放速率	kg/h	7.64×10 ⁻³	6.69×10 ⁻³	6.78×10 ⁻³	7.64×10 ⁻³		
以 下 空 白								
备注		无						

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007		采样日期		2026.07.28	
检 测 结 果							
检测项目		单位	结果				
			第一次	第二次	第三次	平均值	
氟化氢	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	
	折算浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	
以 下 空 白							
备注		1. ND 表示未检出。					

检测报告

测点示意图



检 测 报 告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
有组织废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m³
	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019	0.08mg/m³
以 下 空 白			

检 测 报 告

主要检测设备信息

序号	编 号	名 称	型 号	检定/校准有效期
1	fljc-406	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D 型	2026.12.11
2	fljc-407	低浓度多功能烟尘采样管	ZR-D09S 型	2026.12.09
3	fljc-010	智能双路烟气采样器	3072	2027.01.13
4	fljc-219	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	2027.06.10
5	fljc-034	离子色谱仪	ICS-600	2027.06.23
以 下 空 白				
备注：以上检测设备均为本公司所有				

附件 1：质量控制结果统计表
附件 2：有组织废气参数测试结果

*****报告结束*****

附件 2

有组织废气参数测试结果（氨）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期		2026.07.28		
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	14	10	11	Pa	含湿量	7.0	7.6	7.8	%
静压	-0.02	-0.02	-0.02	kPa	烟气流量	9619	8245	8703	m³/h
烟温	56.1	56.8	56.7	℃	标干流量	7420	6309	6643	m³/h
流速	4.2	3.6	3.8	m/s					

有组织废气参数测试结果（氟化氢）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期		2026.07.28		
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	14	11	11	Pa	含湿量	7.0	7.4	7.5	%
静压	-0.02	-0.03	-0.02	kPa	含氧量	18.2	15.9	14.3	%
烟温	56.1	56.1	56.5	℃	烟气流量	9619	8703	8703	m³/h
流速	4.2	3.8	3.8	m/s	标干流量	7420	6686	6668	m³/h