



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2608042）号

委托单位：江苏绿瑞特环境科技股份有限公司

项目名称：废气

检测类别：委托检测

报告日期：2026.08.06

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检 测 报 告 说 明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测报告

受检单位	名称	江苏绿瑞特环境科技股份有限公司	联系人	臧经理
	地址	盐城市阜宁高新技术产业 开发区鼎蓝路 18 号	联系方式	15651480790
样品类别	废气		采样人员	周钊、童森
采样日期	2026 年 07 月 28 日		分析日期	2026 年 07 月 30 日-08 月 03 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-6 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣
一审（张玉芳）：张玉芳
二审（汪磊）：汪磊
签发（王芳）：王芳



有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007		采样日期		2026.07.28	
检 测 结 果							
检测项目		单位	结果				
			第一次	第二次	第三次	平均值	
汞	实测浓度	μg/m³	ND	ND	ND	ND	
	折算浓度	μg/m³	ND	ND	ND	ND	
备注		1.ND 表示未检出。					

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007		采样日期		2026.07.28
检 测 结 果						
检测项目		单位	结果			
			第一次	第二次	第三次	平均值
锡	实测浓度	μg/m³	ND	ND	ND	ND
	折算浓度	μg/m³	ND	ND	ND	ND
以 下 空 白						
备注	1. ND 表示未检出。					

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口DA007			采样日期		2026.07.28	
检 测 结 果								
检测项目		单位	结果					
			第一次	第二次	第三次	平均值		
锑	实测浓度	μg/m³	0.509	0.284	0.294	0.362		
	折算浓度	μg/m³	0.738	0.389	0.392	0.503		
砷	实测浓度	μg/m³	0.893	0.788	0.751	0.811		
	折算浓度	μg/m³	1.29	1.08	1.00	1.13		
镉	实测浓度	μg/m³	0.0321	0.0167	0.0324	0.0271		
	折算浓度	μg/m³	0.0465	0.0229	0.0432	0.0376		
铬	实测浓度	μg/m³	14.3	10.7	8.91	11.3		
	折算浓度	μg/m³	20.7	14.7	11.9	15.7		
钴	实测浓度	μg/m³	0.0338	0.0214	0.0247	0.0266		
	折算浓度	μg/m³	0.0490	0.0293	0.0329	0.0369		
铜	实测浓度	μg/m³	0.970	0.839	0.819	0.876		
	折算浓度	μg/m³	1.41	1.15	1.09	1.22		
铅	实测浓度	μg/m³	0.974	0.792	0.810	0.859		
	折算浓度	μg/m³	1.41	1.08	1.08	1.19		
锰	实测浓度	μg/m³	0.679	0.522	0.414	0.538		
	折算浓度	μg/m³	0.984	0.715	0.552	0.747		
镍	实测浓度	μg/m³	0.577	0.348	0.273	0.399		
	折算浓度	μg/m³	0.836	0.477	0.364	0.554		
烟气黑度		林格曼黑度, 级	<1					
备注	1.折算浓度：锑、砷、镉、铬、钴、铜、铅、锰和镍经基准氧含量 11%折算。							

检 测 报 告

测点示意图



检 测 报 告

主要检测依据

类别	检测项目		检测依据	检出限
有组织废气	颗粒物 中金属 元素	锑	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号） HJ 657-2013	0.02μg/m³
		砷		0.2μg/m³
		镉		0.008μg/m³
		铬		0.3μg/m³
		钴		0.008μg/m³
		铜		0.2μg/m³
		铅		0.2μg/m³
		锰		0.07μg/m³
		镍		0.1μg/m³
	汞		《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2003 年） 只用：5.3.7.2 原子 荧光分光光度法	0.03μg/m³
	锡		大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分 光光度法 HJ/T 65-2001	0.02μg/m³
	烟气黑度		固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远 镜法 HJ 1287-2023	/
	以 下 空 白			

检测报告

主要检测设备信息

[illegible]

备注：以上检测设备均为本公司所有

附件 1: 质量控制结果统计表

附件 2: 有组织废气参数测试结果

*****报告结束*****

附件 2

有组织废气参数测试结果（汞）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期		2026.07.28		
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	14	11	11	Pa	含湿量	7.0	7.4	7.5	%
静压	-0.02	-0.03	-0.02	kPa	含氧量	18.2	15.9	14.3	%
烟温	56.1	56.1	56.5	℃	烟气流量	9619	8703	8703	m³/h
流速	4.2	3.8	3.8	m/s	标干流量	7420	6686	6668	m³/h

有组织废气参数测试结果（锡）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期		2026.07.28		
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	12	10	10	Pa	含湿量	7.5	7.4	7.6	%
静压	-0.02	-0.02	-0.02	kPa	含氧量	14.8	14.5	14.3	%
烟温	57.1	57.0	56.8	℃	烟气流量	9161	8245	8245	m³/h
流速	4.0	3.6	3.6	m/s	标干流量	7009	6315	6309	m³/h

附件 2（续）

有组织废气参数测试结果

（锑、砷、镉、铬、钴、铜、铅、锰、镍、烟气黑度）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007					采样日期		2026.07.28	
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	11	11	11	Pa	含湿量	7.7	7.6	7.5	%
静压	-0.02	-0.03	-0.03	kPa	含氧量	14.1	13.7	13.5	%
烟温	57.5	57.2	57.1	℃	烟气流量	8703	8703	8703	m³/h
流速	3.8	3.8	3.8	m/s	标干流量	6633	6645	6655	m³/h