



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2609086）号

委托单位：江苏绿瑞特环境科技股份有限公司

项目名称：废气

检测类别：委托检测

报告日期：2026.09.15

江苏方露检测科技股份有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检 测 报 告 说 明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测 报 告

受检单位	名称	江苏绿瑞特环境科技股份有限公司	联系人	臧经理
	地址	盐城市阜宁高新技术产业 开发区鼎蓝路 18 号	联系方式	15651480790
样品类别	废气		采样人员	王宪、童森
采样日期	2026 年 08 月 26 日		分析日期	2026 年 08 月 26 日-09 月 02 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-6 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣

一审（卞 玲）：卞玲

二审（王 芳）：王芳

签发（季志扬）：季志扬



签发日期：2016年09月15 日

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007		采样日期		2026.08.26	
检 测 结 果							
检测项目		单位	结果				
			第一次	第二次	第三次	平均值	
汞	实测浓度	μg/m³	0.06	0.07	ND	0.05	
	折算浓度	μg/m³	0.08	0.20	ND	0.09	
以 下 空 白							
备注		1.ND 表示未检出； 2.折算浓度：汞经基准氧含量 11%折算。					

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.08.26	
检 测 结 果								
检测项目		单位	结果					
			第一次	第二次	第三次	平均值		
锡	实测浓度	μg/m³	0.02	0.11	ND	0.05		
	折算浓度	μg/m³	0.04	0.13	ND	0.06		
以 下 空 白								
备注		1.ND 表示未检出； 2.折算浓度：锡经基准氧含量 11%折算。						

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.08.26			
检 测 结 果										
检测项目		单位	结果							
			第一次		第二次		第三次		平均值	
锑	实测浓度	μg/m³	0.625		0.332		0.423		0.460	
	折算浓度	μg/m³	0.679		0.346		0.450		0.489	
砷	实测浓度	μg/m³	2.60		1.37		1.52		1.83	
	折算浓度	μg/m³	2.83		1.43		1.62		1.95	
镉	实测浓度	μg/m³	0.0950		0.0682		0.0626		0.0753	
	折算浓度	μg/m³	0.103		0.0710		0.0666		0.0801	
铬	实测浓度	μg/m³	14.3		9.29		10.5		11.4	
	折算浓度	μg/m³	15.5		9.68		11.2		12.1	
钴	实测浓度	μg/m³	0.214		0.136		0.0602		0.137	
	折算浓度	μg/m³	0.233		0.142		0.0640		0.146	
铜	实测浓度	μg/m³	1.19		1.97		1.26		1.47	
	折算浓度	μg/m³	1.29		2.05		1.34		1.56	
铅	实测浓度	μg/m³	1.63		1.07		0.993		1.23	
	折算浓度	μg/m³	1.77		1.11		1.06		1.31	
锰	实测浓度	μg/m³	1.45		1.14		0.829		1.14	
	折算浓度	μg/m³	1.58		1.19		0.882		1.21	
镍	实测浓度	μg/m³	6.31		4.07		2.03		4.14	
	折算浓度	μg/m³	6.86		4.24		2.16		4.40	
烟气黑度		林格曼黑度, 级	<1							
备注	1.折算浓度：锑、砷、镉、铬、钴、铜、铅、锰和镍经基准氧含量 11%折算。									

检测报告

测点示意图



检 测 报 告

主要检测依据

类别	检测项目		检测依据	检出限
有组织废气	颗粒物 中金属 元素	铈	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号） HJ 657-2013	0.02μg/m³
		砷		0.2μg/m³
		镉		0.008μg/m³
		铬		0.3μg/m³
		钴		0.008μg/m³
		铜		0.2μg/m³
		铅		0.2μg/m³
		锰		0.07μg/m³
		镍		0.1μg/m³
	汞		《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 只用：5.3.7.2 原子荧光分光光度法	0.03μg/m³
	锡		大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001	0.02μg/m³
	烟气黑度		固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023	/
	以 下 空 白			

附件 2

有组织废气参数测试结果（汞）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期			2026.08.26	
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	9	10	11	Pa	含湿量	8.1	8.4	8.5	%
静压	-0.05	-0.05	-0.04	kPa	含氧量	13.1	17.5	16.3	%
烟温	48.8	58.6	55.9	℃	烟气流量	9619	10306	10765	m³/h
流速	4.2	4.5	4.7	m/s	标干流量	7446	7717	8116	m³/h

有组织废气参数测试结果（锡）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期			2026.08.26	
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	12	14	14	Pa	含湿量	8.6	8.9	8.7	%
静压	-0.04	-0.05	-0.05	kPa	含氧量	15.3	12.4	11.3	%
烟温	55.0	43.4	45.6	℃	烟气流量	11223	11910	12139	m³/h
流速	4.9	5.2	5.3	m/s	标干流量	8472	9292	9422	m³/h

附件 2（续）

有组织废气参数测试结果

（锑、砷、镉、铬、钴、铜、铅、锰、镍、烟气黑度）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007					采样日期		2026.08.26	
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	8	9	9	Pa	含湿量	10.1	9.3	8.1	%
静压	-0.04	-0.04	-0.05	kPa	含氧量	11.8	11.4	11.6	%
烟温	50.1	51.7	48.2	℃	烟气流量	9161	9848	9619	m³/h
流速	4.0	4.3	4.2	m/s	标干流量	6919	7472	7470	m³/h